



Allgemeine Beschreibung

Die werkseitig endgeölte Böden von Junckers sind sofort nach der Verlegung begehbar.

Falls der Boden bei der Verlegung beschädigt wird, beachten Sie im Abschnitt **Gelegentlich** die Hinweise zur Auffrischung.

Reinigung und Pflege

Täglich/Wöchentlich:

1. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
2. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere nicht wasserlösliche Verschmutzungen mit etwas Reinigungsbenzin, das Sie auf ein weiches Tuch geben.
3. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer milden Lösung von Junckers SYLVAfresh oder mit einer Seifenflockenlösung (etwa ½ Tasse Seifenflocken auf 5 Liter warmes Wasser). Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch, einen Zerstäuber und eine Poliermaschine mit einer rotierenden weichen Polierhaube oder eine Rotowash-Reinigungsmaschine.

Wichtig:

Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort.

Gelegentlich:

Pflege mit RUSTIC TOP OIL auf Wasserbasis:

1. Reinigen Sie den Boden gründlich und wischen Sie ihn vollkommen trocken.
2. Zur Pflege wird RUSTIC TOP OIL verwendet, ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches einfach aufgebracht und mit einem Mop verteilt wird. Das geschieht je nach Bedarf. Bei der Erstanwendung sollte man zweimal einpflegen. Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Liter Öl auf 60-80 m².
3. Lassen Sie den Boden ca. 30. Minuten trocknen. Nach 30 Minuten begehbar. Nach 24 Stunden voll belastbar.

Pflege mit RUSTIC OIL Light

1. Reinigen Sie den Boden gründlich und wischen Sie ihn vollkommen trocken.
2. Besprühen Sie die Oberfläche mit einer dünnen Schicht Junckers RUSTIC OIL Light. Verwenden Sie für stark beanspruchte Bereiche Junckers RUSTIC OIL.
3. Polieren Sie den Boden mit einem weichen Tuch und entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch, um glänzende Flecken zu verhindern.
4. Lassen Sie den Boden über Nacht trocknen.

Wichtig:

Entfernen Sie Seifenreste, bevor Sie Junckers RUSTIC TOP OIL, RUSTIC OIL oder RUSTIC OIL Light auftragen.

Verwenden Sie Junckers SYLVAfresh oder ein gut ausgewrungenes Tuch, getränkt mit einer Lösung aus 0,2 Liter 32%iger Essigsäure in 10 Liter Wasser.

Langzeitpflege in regelmäßigen Abständen:

1. Reinigen Sie extrem verschmutzte Böden mit einem schwarzen Scheuerschwamm, der mit einer milden Lösung von Junckers SYLVAfresh oder mit einer Seifenflockenlösung getränkt ist. Arbeiten Sie abschnittsweise auf einer Fläche von jeweils 2 m² und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, polieren Sie den Boden mit einem schwarzen Scheuerschwamm oder mit Schleifpapier mit einer Körnung von mindestens 120. Staubsaugen Sie anschließend den Boden.
2. Bringen Sie mit einer langstieligen Bürste oder mit einem Zerstäuber eine Schicht Junckers RUSTIC OIL auf. 1 Liter reicht für etwa 50–100m². Verteilen Sie das Öl von glänzenden, nicht absorbierenden Stellen auf matte, saugende Stellen. Entfernen Sie überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem trockenen Tuch.
3. Polieren Sie den Boden innerhalb von 4 Stunden nach dem Auftragen von Junckers RUSTIC OIL, damit die Oberfläche gleichmäßig glänzt. Verwenden Sie hierzu z. B. eine Poliermaschine mit einer trockenen, weichen Polierhaube.
4. Lassen Sie den Boden 16 bis 24 Stunden trocknen.

Flecken entfernen

Frische Flecken und Streifen lassen sich leichter entfernen als alte Verunreinigungen. Wischen Sie den Boden nach dem Entfernen der Flecken mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch.

Fleck	Entferner
Obst, Saft, Milch, Sahne, Tee, Limonade, Bier, Wein, Kaffee	Junckers SYLVAfresh oder ein Reinigungsmittel auf Seifenbasis (Neutralseife)
Schokolade, Fett, Öl, Schuhcreme, Schmierstreifen, Teer	Junckers SYLVAfresh oder Reinigungsbenzin
Druckerschwärze und Tinte, Lippenstift	Junckers SYLVAfresh oder Alkohol
Blut	Kaltes Wasser

Wichtig: Böden, die mit Wachs oder Politur eingelassen wurden, müssen maschinell geschliffen werden, bevor sie mit Junckers RUSTIC OIL Produkten behandelt werden.

Tips: Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verrutscht werden. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Legen Sie Schutzmatten unter Stühle mit Rollen. Die Temperatur sollte stets etwa 20 °C betragen. Die relative Luftfeuchte sollte zwischen 35 und 65 % liegen. Klimaanlage und Verdampfungsvorrichtungen sind hierfür empfehlenswert.